



# Product Specification Report

V.1.0

**LUBRINOX AEROSOL** è un pulente, lucidante e protettivo per superfici in acciaio inox, alluminio e cromate. È specifico per il settore Food.

## LUBRINOX AEROSOL

Pulente lucidante per acciaio inox approvato NSF H1

### CARATTERISTICHE:

<b>Approvato H-1</b>	LUBRINOX AEROSOL è approvato H1, quindi può essere utilizzato in tutti quei processi in cui vi è la possibilità accidentale di contatto con alimenti.
<b>Tripla azione</b>	Un prodotto tre azioni: lucida, pulisce protegge.
<b>Senza silicone</b>	LUBRINOX AEROSOL non contiene silicone.
<b>No CFC</b>	Non contiene sostanze che degradano lo strato di ozono.
<b>Sicuro sulle superfici</b>	Non contiene sostanze che rischiano di danneggiare, macchiare od opacizzare le superfici trattate.

### APPLICAZIONI:

Grazie all'approvazione NSF categoria H-1 può essere utilizzato in tutte le applicazioni Food. In particolare è ideale per pulire, lucidare e proteggere tutte le superfici in acciaio inox, alluminio e superfici cromate.

### INGREDIENTI ATTIVI:

- ✓ Solventi isoparaffinici
- ✓ Oli bianchi paraffinici a purezza alimentare
- ✓ Propellente inerte

### SPECIFICHE:

Proprietà chimico-fisiche	Valore
Forma	Aerosol
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Densità a 20°C	0,72 g/cm <sup>3</sup>
Solubilità in acqua	Insolubile
Volume netto	400 ml
Volume lordo	650 ml
VOC	64%

### MODALITA' D'USO:

Spruzzare sulla superficie da trattare ad una distanza di 20-30 cm, strofinare con un panno pulito e asciutto seguendo la grana dell'acciaio nel caso sia satinato. Per superfici particolarmente sporche applicare il prodotto e lasciare agire per rimuovere lo sporco.

### APPROVAZIONI:

*LUBRINOX AEROSOL è certificato N.S.F. come prodotto utilizzabile in caso di contatto accidentale con alimenti (grado H-1) secondo il Nonfood Compounds Registration Program (registrazione #138350).*

### PRECAUZIONI D'USO:

Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

### COMPATIBILITA':

Tutti i materiali metallici, sono inoltre compatibili molte superfici in plastica, si raccomanda in ogni modo una prova preliminare di compatibilità

*All information in this document is based on our practical experience and/or laboratory tests. Due to the large spectrum of circumstances for usage and unpredictable human factors, we recommend that you always test our products before final usage. This technical data sheet has perhaps already been revised based on legislation, availability of the individual ingredients or newly acquired information. We can send you upon request the latest valid version, which is at the same time the sole valid version.*



**Zep Italia s.r.l.** - Via Nettunense, Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) Italia - Tel. +39.06926691 – Fax +39.92747061  
Numero verde commerciale 800-016918 - Numero Verde Tecnico 800-579185 - [www.zep.it](http://www.zep.it) – [info@zep.it](mailto:info@zep.it)